

LES CONSEILS D'ENTRETIEN DU MENUISIER

Nos menuiseries bois sont garanties 2 ans par notre entreprise uniquement si le **TRAITEMENT** a été appliqué.

Les menuiseries (fenêtre, porte fenêtre etc...) ont reçu un traitement INSECTICIDE et FONGICIDE et une pré-peinture blanche. Dès la réception de votre pavillon vous aurez 2 mois pour appliquer le traitement expliqué dans le tableau ci-dessous.

APRES LE TRAITEMENT POUR VALIDER VOTRE GARANTIE DE 2 ANS VOUS DEVEZ ENVOYER UNE PHOTO DE L'ESCALIER, DES FENETRES BOIS ET DES VOLETS BOIS PAR MAIL A: com@cmsp.pro

Vous devrez tenir compte de votre PERMIS de CONSTRUIRE et du service de l'urbanisme pour traiter vos menuiseries, car certaines couleurs peuvent être interdites dans votre ville la couleur d'une peinture s'exprime en RAL qui est universel.

<u>Menuiseries</u>	<u>Traitement</u>	<u>Comment</u>	<u>Avec quoi</u>
Porte-fenêtre, Châssis, Fenêtre, Baie, Lucarne. EN BOIS	vos menuiseries sont lazurées ton bois ou pré-peintes en blanc vous devrez appliquer soit un vernis microporeux pour menuiserie extérieure soit une peinture microporeuse pour menuiseries extérieures puis renouveler <u>environ</u> tous les 4 ans.	Toujours appliquer son produit à l'ombre JAMAIS au soleil. Ne pas décrocher les vantaux de la fenêtre, ne pas retirer le joint de la menuiserie.	un pinceau
Volet EN BOIS	vos menuiseries sont lazurées ton bois ou pré-peintes en blanc vous devrez appliquer soit un vernis microporeux pour menuiserie extérieure soit une peinture microporeuse pour menuiseries extérieures puis renouveler environ tous les 4 ans.	Il vous faudra dégondrer les volets et les poser sur 2 tréteaux à l'horizontale. Toujours appliquer son produit à l'ombre JAMAIS au soleil. Repérez dans quelle pièce ont été décroché les volets pour les remettre au même endroit.	un pinceau et un rouleau
L'escalier HETRE	Appliquer un insecticide/fongicide puis un VITRIFICATEUR ce produit va nourrir et protéger votre escalier à renouveler tous les 6 ans, ou une peinture spéciale escalier.	poncer légèrement l'escalier, appliquer l'insecticide/fongicide puis le vitrificateur sur l'escalier (dessus, dessous, sur les cotés et la rampe)	un pinceau et un rouleau
La porte d'entrée EN BOIS	Votre porte entrée est lazurée ton bois ou pré-peinte blanche vous devez appliquer soit un vernis microporeux pour menuiserie extérieure soit une peinture microporeuse pour menuiserie extérieure puis renouveler environ tous les 4 ans.	Toujours appliquer son produit à l'ombre JAMAIS au soleil. Ne pas dégondrer la porte d'entrée, ne pas retirer le joint de la menuiserie.	un pinceau et un rouleau
La porte d'entrée EN ACIER	Pré-peinte blanche vous devez appliquer une peinture de finition spéciale acier.	Toujours appliquer son produit à l'ombre JAMAIS au soleil. Ne pas dégondrer la porte d'entrée, ne pas retirer le joint de la menuiserie.	un pinceau et un rouleau
La porte de garage EN ACIER GALVANISE	Pré-peinte blanche vous devez appliquer une peinture de finition spéciale acier.	Toujours appliquer son produit à l'ombre JAMAIS au soleil.	un pinceau et un rouleau
Garde corps et grille de châssis	Déjà peint avec une peinture epoxy. Renouveler cette peinture tous les 4 ans.	Pour le renouvellement, poncer l'ancienne couche de peinture et recommencer l'application	un pinceau